



Araldite® 2014

產品資料

應用	將網黏合在絲網模板框架上
黏合物料	將尼龍（網）黏合在鋁（框架）
預處理	對要黏合的表面進行去油
接合方式	搭接接頭
固化條件	30分鐘（60°C）
應用要求及工作環境	黏合的接頭要求能夠具有相關化學品的耐受性
產品優點	抗化學性：顏色明亮的光滑外觀表面
市場優勢	愛牢達膠粘劑更具優良的抗化學性
產品名稱	Araldite® 2014
顧客地點	中國

雙組分環氧樹脂膠粘劑

灰色膏體

抗化學性/抗高溫度

低收縮

柔韌性強

耐水和耐化學性

可填隙，膠層達 5mm 厚不流淌

最佳粘接：

- GRP
- SMC
- 鋁
- 鐵基金屬
- 鋅/鋅鋅鋼

本公告所載的聲明及訊息基於公司對於市場情況及未來事件的當前看法和預期，均屬前瞻性，而非歷史性的總結。此類前瞻性公告可能會受到種種的不確定性和變化的影響。這些風險和不確定性可能影響公司的運營、市場競爭力、產品、服務、價格和其他在亨斯曼公司和美國證券交易委員會的存檔中所提及的因素。重大的風險和不確定性可能涉及但不限於財政、經濟、競爭、環境、政治、法律法規和技術因素。因此，結果可能與預期有本質不同。本公司不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務，除非證券法或其他適用的法律所要求。

Distributor: www.resinhardener.com