



dyson

Araldite® 2021

產品資料

應用	Dyson 吸塵器的黏合零件
粘合物料	ABS粘接ABS
預處理	無
接合方式	同軸的。膠粘劑機器人透過三個方向塗抹膠粘劑
固化條件	室溫（適應區域）。膠粘劑固化過程中用螺絲使接頭保持黏合
應用要求及工作環境	黏合的接頭應能夠耐受達40°C的工作溫度，並且在運輸過程中暴露在-10°C ±60°的溫度時應不受影響。
產品優點	膠粘劑應能提供高結構強度、很好的氣密性（在真空下測試）和填縫性
市場優勢	填縫膠在工作溫度下可保持很高的撞擊強度
產品名稱	Araldite® 2021
顧客地點	英國

雙組分增韌丙烯酸膠粘劑系統

快速固化

高剝離強度

用途廣泛

廣泛適用於粘接塑料，复合材料和金屬

適合於工作溫度高達100°C

最佳粘接：

- PVC
- Polycarbonate (PC)
- 尼龍
- 不銹鋼
- 鋁

本公告所載的聲明及信息基於公司對於市場情況及未來事件的當前看法和預期，均屬前瞻性，而非歷史性的總結。此類前瞻性公告可能受到環境的不確定性和變化的影響。這些風險和不確定性可能影響公司的運營、市場營銷、產品、服務、價格和其他在亨斯曼公司商業活動中交易與買賣的存續中所涉及的因素。重大的風險和不確定性可能涉及但不限於訴訟、經濟、戰爭、環境、政治、法律法規和技術因素。因此，結果可能與預期有本質不同。本公司不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務，除非證券法或其他適用的法律所要求。

Distributor: www.resinhardener.com